

LumiDas®-Classic

独自の放熱技術と拡散レンズで
長寿命と安定した発光を可能に
しました。

用途: 一般家庭やオフィス、商業施設など

※調光はできません。



4W



8W



16W
22W

JLD-04

JLD-08

JLD-16 / JLD-22

サイズ(mm)	φ100×H81	φ100×H81 / φ100×H146 (ロングタイプ)	φ152×134 / φ152×H167 (ロングタイプ)
重量(g)	180	240/270	600/610
消費電力(W)	3.5	8	16/22
定格電圧(V)	AC100	AC100	AC100
照射角(°)	110	110	110
色温度(K)	5300 (PURE) 3700 (WARM) 3000 (HI-WARM)	5300 (PURE) 3700 (WARM) 3000 (HI-WARM)	5300 (PURE) 3700 (WARM)
発光効率(lm/W)	80	80	80
寿命(時間)	40000	40000	40000
口金	E26	E26	E26
標準価格(税別)	¥11,800	¥17,600	16W ¥31,800 / 22W ¥43,900

※200V用もご用意できます。

照明器具

■ ダウンライト用



	SDCLED1212D-B	SDCLED1513HG-B	SDCLED2014D-B
埋込穴径	φ125	φ150	φ200
適用ランプ	JLD-04/08用	JLD-04/08用	JLD-16/22用
サイズ(mm)	φ150×H120	φ172×H129	φ228×H140
定格電圧(V)	AC100~240	AC100~240	AC100~240
口金	E26	E26	E26
標準価格(税別)	¥8,450	¥9,450	¥11,000

■ スポットライト用



スライド式ライティングダクト(レール状ライティングバー)に
脱着自由な、口金E26のスポットライト用器具です。
JLD-04/08のみ取付可能です。

	LRS-BNE26B(IV)E
	JLD-04/08用
標準価格(税別)	¥3,100

独自放熱技術で、高出力を実現しました。ナトリウム灯、水銀灯等と代替可能となり、屋外使用もできます。

用途: 52, 72W
工場、倉庫、ショッピングセンター、サービスステーションなどの高天井用
防水タイプ
屋外用、集魚灯用

※調光はできません。



52W

JLD-52



72W

JLD-72



72W

LD-C72CH (耐塩防水)

サイズ(mm)	φ290×H155	φ290×H155	φ290×H160
重量(g)	1480	1640	1800
消費電力(W)	52	72	72
定格電圧(V)	AC100~240	AC100~240	AC100~240
照射角(°)	110	110	110
色温度(K)	5300 (PURE) 3700 (WARM)	5300 (PURE) 3700 (WARM)	5300 (PURE) 3700 (WARM) BLUE
発光効率(lm/W)	80	80	80
寿命(時間)	40000	40000	40000
口金	E39	E39	防水ソケット
認証	IP 64	IP 64	IP 64
標準価格(税別)	¥140,000	¥190,000	¥209,000

照明器具

■ ダウンライト用



D350T1

埋込穴径	φ350
適用ランプ	JLD-52/72
サイズ(mm)	φ364×H260
定格電圧(V)	AC100~240
口金	E39
標準価格(税別)	¥30,000

■ サービスステーション灯



WS80A4 (SSLED4501-A)

適用LEDユニット	JLD-52/72
材質	アルミ
塗装色	ホワイト
重量(kg)	6.8
標準価格(税別)	¥50,000

■ 集魚灯用



C72CH用

アーム
¥11,600

■ スポットライト用 取付金具



ST-005



ST-006



ST-007

	壁面・天井取付タイプ	壁面・天井取付タイプ	壁面・天井取付タイプ
適用ランプ/器具	JLD-52 JLD-72	JLD-52 JLD-72	WH30K1 WH80K1
サイズ(mm)	W230×H225	W300×H225	W230×H220
材質	SUS	SUS	SUS
標準価格(税別)	¥7,200	¥8,700	¥8,300

LumiDas®-H [ハロゲンタイプ]

ダウンライト。既存ハロゲンと代替可能です。

用途: 一般家庭や商業施設など

※調光はできません。



LH03-M1G05S LH03-M1E10S LH05-M1G05C LH05-M1E10C

サイズ(mm)	φ50×H45.4	φ50×H58.3	φ 50xH62	φ 50xH74
重量(g)	36	39	50	54
消費電力(W)	3	3	5	5
定格電圧(V)	AC/DC12	AC/DC12	AC/DC12	AC/DC12
照射角(°)	60	60	60	60
色温度(K)	5300 (PURE) 3000 (WARM)	5300 (PURE) 3000 (WARM)	5300 (PURE) 3000 (WARM)	5300 (PURE) 3000 (WARM)
発光効率(lm/W)	80	80	100	100
寿命(時間)	40000	40000	40,000	40,000
口金	GU5.3	EZ10	GU5.3	EZ10
標準価格(税別)	¥4,200	¥4,200	¥6,800	¥6,800

※ 3W, 5Wは要コンバータ(専用器具あり)

※ 5Wの照射角90°は受注生産

照明器具

■ 専用コンバータ



MCW-1212-W

入力電圧	100~220V 50/60 Hz
出力電圧	DC8.5~10.5V 1.2A
標準価格(税別)	¥3,200

使用方法

3W/5Wはコンバータと電気工事が必要になります。
3Wは4個まで、5Wは2個まで接続可能です。

■ スポットライト用 (口金EZ10)



BSS-34006W BSS-34003W BSS-8677

コンバータ	内蔵	別売	別売
サイズ	・ 113 ・ ・ φ86 ・ ・ 97 ・ ・ 143 ・	・ φ80 ・ ・ φ86 ・ ・ 97 ・ ・ 139 ・	・ φ80 ・ ・ φ67 ・ ・ 82 ・ ・ 98 ・
標準価格(税別)	¥13,000	¥9,000	¥6,300

■ ダウンライト用 (口金EZ10)

ユニバーサルタイプ



BSS-8903 BSD07010AD BSD07011BA

コンバータ	別売	別売	別売
サイズ	φ100 埋込穴寸法 ・ φ67 ・ ・ 81 ・ ・ 80 ・ ・ 61 ・	φ70 ・ 100 ・ ・ φ80 ・ ・ 25°	φ70 ・ 115 ・ ・ φ80 ・
標準価格(税別)	¥12,500	¥4,500	¥4,200

※調光はできません。



8W

LH08-AFE17S
LH08-AFE2XS



35W

LH35-AFE2XS
LH35-AFE4XS

サイズ(mm)	φ95×H97.2	φ180×H191
重量(g)	170	1141/1155
消費電力(W)	8	35
定格電圧(V)	AC100~240	AC100~240
照射角(°)	60/110	110
色温度(K)	5300 (PURE) 3000 (WARM)	5300 (PURE) 3000 (WARM)
発光効率(lm/W)	80	80
寿命(時間)	40000	40000
口金	E17/E26	E26/E39
標準価格(税別)	¥14,300	¥69,000

照明器具

■ ダウンライト用



	SDCLED1212HG-B	SDCLED1216D	SDCLED1513HG-B	SDCLED2527D
埋込穴径	φ125	φ125	φ150	φ250
適用ランプ	LH08用	LH08用	LH08用	LH35用
サイズ(φ)	150×130	150×160	172×129	275×266
定格電圧(V)	AC100~240	AC100~240	AC100~240	AC100~240
口金	E26	E26	E26	E26
標準価格(税別)	¥8,450	¥8,450	¥9,450	¥14,300

■ スポットライト用



スライド式ライティングダクト(レール状ライティングバー)に脱着自由な、口金E26のスポットライト用器具です。LH08のみ取付可能です。

LRS-BNE26B(IV)E

LH08用

標準価格(税別) ¥3,100

LumiDas[®]-E [防爆灯]

揮発性ガスが発生する場所を想定したLED照明です。

用途: 化学工場、カンリスタンドなど



16W
22W
35W



55W
75W

	EX16-AFBD EX16-AFCD	EX22-AFBD EX22-AFCD	EX35-AFBD EX35-AFCD	EX55-AFBD EX55-AFCD	EX75-AFBD EX75-AFCD
サイズ(mm)	φ180×H334	φ180×H334	φ180×H334	φ321×H514	φ321×H514
重量(g)	2900	2900	2900	8200	8200
消費電力(W)	16	22	35	55	75
定格電圧(V)	AC100~240	AC100~240	AC100~240	AC100~240	AC100~240
色温度(K)	5300 (PURE)	5300 (PURE)	5300 (PURE)	5300 (PURE)	5300 (PURE)
寿命(時間)	40000	40000	40000	40000	40000
防爆適応規格	EX-d, T6	EX-d, T6	EX-d, T6	EX-d, T6	EX-d, T6
認証申請中	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
標準価格(税別)	EX16-AFBD ¥89,000 EX16-AFCD ¥98,000	EX22-AFBD ¥100,000 EX22-AFCD ¥110,000	EX35-AFBD ¥130,000 EX35-AFCD ¥142,000	EX55-AFBD ¥197,000 EX55-AFCD ¥217,000	EX75-AFBD ¥232,000 EX75-AFCD ¥256,000

※ EX-d: 耐圧防爆構造 T6: 温度等級 85°C以下 記号II: 工場・事業所用 分類C: 水素まで対応

LumiDas[®]-S [街路灯]

一般街路灯の代替品としてご利用ください。紫外線の発生が少ないので、虫を寄せつけにくい製品です。

用途: 街路灯 80W、99W、160W
(160Wは1KW水銀灯の代替用)



80W

99W

160W

※ 取付ポール径(φ)60

	ST80-100/280VS	ST99-200/280VS	ST160-200/280VS
サイズ(mm)	L640×W370×D85	L640×W370×D85	L640×W370×D114
消費電力(W)	80	99	160
定格電圧(V)	AC100~280	AC200~280	AC200~280
照射角(°)	130	130	130
色温度(K)	5300 (PURE)	5300 (PURE)	5300 (PURE)
発光効率(lm/W)	80	80	80
寿命(時間)	40000	40000	40000
認証	IP66	IP66	IP66
標準価格(税別)	¥328,000	¥419,000	¥565,000
専用コンバータ 認証申請中	ST80W-STA	ST99W-STA	ST160W-STA

※ 専用のコンバータが付属しており、保守部品として別売もいたしております。

LumiDas®-T [外壁灯 トンネル灯]

既存トンネル灯より低電力となり、スリムなデザインで、外部衝撃に強い設計です。

用途: トンネル、外壁など



55W TL55-100/280VS 80W TL80-100/280VS

	TL55-100/280VS	TL80-100/280VS
サイズ(mm)	L460×W420×D94	L460×W420×D94
消費電力(W)	55	80
定格電圧(V)	AC100~280	AC100~280
照射角(°)	130	130
色温度(K)	5300 (PURE)	5300 (PURE)
寿命(時間)	40000	40000
認 証	IP66	IP66
標準価格(税別)	¥298,000	¥348,000

■ 専用コンバータ (認証申請中)

TL55-STA TL55-STA

55W 80W

※ 専用のコンバータが付属しており、保守部品として別売もいたしております。

LumiDas®-F [直管蛍光タイプ]

既存の蛍光灯の代替としてご利用いただけます。

用途: オフィス、商業施設、一般家庭など



FL07-D2G13 (20形) FL14-D2G13 (40形)

	FL07-D2G13 (20形)	FL14-D2G13 (40形)
サイズ(mm)	L580×W32	L1198×W32
重 量(g)	233	396
消費電力(W)	7/9	14/18
定格電圧(V)	DC24	DC24
全光束(lm)	550	1250
色温度(K)	5300 (PURE)	5300 (PURE)
発光効率(lm/W)	80	80
寿命(時間)	40000	40000
口 金	G13	G13
電源コンバータ(別売)	HPA-2408-WJ	HPA-2408-WJ
標準価格(税別)	¥11,000	¥19,000

専用コンバータと電気工事が必要となります。

■ 専用コンバータ



FL07用 MCW-2406-WF (7W)
FL14用 MCW-2406-WE (14W)

MCW-2406-W

標準価格(税別) ¥3,200



FL07用 HPA-2408-WJ (9W)
FL14用 HPA-2408-WJ (18W)

HPA-2408-WJ

標準価格(税別) ¥3,800



	FSDLED1-V FSDLED2-V	FSDLED1-R FSDLED2-R	FSDLED1-T
名 称	逆富士型	笠型	トラフ型
構 成	40形 1灯/2灯	40形 1灯/2灯	40形 1灯
定格電圧(V)	AC100~240	AC100~240	AC100~240
口 金	G13	G13	G13
標準価格(税別)	FSDLED1-V ¥ 9,000 FSDLED2-V ¥16,100	FSDLED1-R ¥ 9,200 FSDLED2-R ¥17,100	FSDLED1-T ¥ 8,500

HPA-2408-WJが内蔵されています。